


LED投光器 ECOLIGHT ELA-100HCWシリーズ




仕様表


電 源	AC90 ~ 264V	PSE規格品
消 費 電 力	トータル100W (90W)	
全 光 束	7,500[lm]	
色 温 度	5,000~7,000 [K]	白色
照 射 角 度	25° 40° 60° 80°	
定 格 寿 命	40,000時間	光束維持率70%時 (常温環境使用時)
外 形	242×242×H156mm	
質 量	5,500 g	電線重量別
電線コード長	1.8~2.0m	600V対応品
本 体	アルミニウム	
透明カバー	耐候・難燃性ポリカボネート	
前カバー	耐候・難燃性ポリカボネート	塗装・耐候性塗料
後カバー	耐候・難燃性ポリカボネート	塗装・耐候性塗料
動作環境	-25~60℃	
保護等級	IP65準拠	
演色指数	74	平均値
オプション	専用金具	吊り下げ、据え置き金具、防護ネット
使用用途	<ul style="list-style-type: none"> ● 駐車場・街路灯・検査用・監視カメラ・看板照明など ● 虫が寄り付かない波長のため、食品関係にも使用可能です 	

ELA-100HCW 照度分布図


ELA-100HCW25




ELA-100HCW40



ELA-100HCW60



ELA-100HCW80



[安全上の注意]

警告

- 電源は必ずAC90V ~ AC264Vの範囲で使用してください。
- 屋外・屋内用ですが水中用ではありませんので、水中で使用すると感電事故に繋がります。
- 接続コードは耐圧600Vですが、強く引っ張ると抜け落ちる事があり防滴処理が不完全になり感電する恐れがあります。
- LED投光器を取り付けの際は、必ず別の落下防止対策を施工してください。
- 取り付け・取り外しや器具清掃の時には電源を切ってください。感電の原因になります。

注意

- LED投光器の
取り扱い
- ランプの透明カバーはポリカボネート樹脂ですので、油脂類が付着した場合は表面が白濁することがあり照度が落ちます。清掃時にはキズがつかないようにアルコールで清掃してください。
 - 屋外使用の時に、電源の切り忘れやフォトセンサー故障等で昼間点灯した場合には、LED寿命を短くする原因になります。
 - 点灯中の外装温度が60℃近くになりますので低温火傷に注意してください。
 - 水蒸気・油脂類の霧囲気では照度低下などの障害が起きる可能性がありますので使用しないでください。
- ランプの点灯
- 点滅や不灯になった場合には、直ちに電源を切ってLED投光器を交換してください。
 - LED投光器の近くで作業をする際は光源を見つめないでください。目の障害になります。
- リサイクル
- LED投光器の部材は、電線被覆以外はリサイクルできますので廃棄する時にはお買い上げの販売店にご返却ください。